

¡Vaya por lo verde!

USO:

Soldadura con solvente de todo tipo de tuberías y accesorios de PVC.

TAMAÑO DE LA TUBERÍA:

Tubería a presión:
Hasta 15,24 cm (6")
Tubería sin presión:
Hasta 20,32 cm (8")

RANGO DE PRESIÓN DE USO:

Líquidos:
Hasta 2068 kPa (300 PSI)

RANGO DE TEMPERATURA:

-29 °C (-20 °F) a 49 °C (120 °F)

CONSISTENCIA/COLOR:

De consistencia media
Cemento de color verde

TIEMPO DE FRAGUADO:

20 segundos

TIEMPO DE CURADO COMPLETO:

24 horas

ESPECIFICACIONES:

Cumple con la norma ASTM D2564

Cumple con la norma ASTM F3328

TAMAÑOS DISPONIBLES:

Stock#	Size
IR4	¼ pint (118 ml)
IR8	½ pint (237 ml)
IR16	1 pint (473 ml)
IR32	1 quart (.95 L)
IR1	1 gal. (3.785 L)

J.C. Whitlam Manufacturing Co.
P.O. Box 380

Wadsworth, OH 44282

U.S. & Canada

Phone: 800-321-8358

FAX: 800-537-0588

International

Phone: 330-334-2524

FAX: 330-334-3005



TALON™

PRO-GREEN CEMENTO DE PVC PARA RIEGO RÁPIDO, BAJO EN VOC* DE CUERPO MEDIO



NSF Standard 14
NSF Standard 61

El cemento de riego TALON PRO-GREEN de un solo paso** es un cemento de soldadura solvente de fraguado rápido, bajo en VOC y de consistencia media, formulado específicamente para contratistas de riego y aspersores. Excelente para reparaciones o instalaciones diarias.

- **Cemento de un solo paso**
- **Color verde para riego**
- **Funciona bien en tuberías húmedas o secas**
- **Ideal para tuberías flexibles de PVC**
- **Permite pruebas de presión inmediatas**

Distributed By:

*Emisiones máximas de VOC según la norma 1168 de SCAQMD, método de prueba 316A: menos de 425 g/l

**Usar sin imprimación cuando lo permita la normativa local.

**Recomendado como cemento de soldadura solvente de un solo paso para tuberías y accesorios de drenaje, desagüe y ventilación (DWV) en aplicaciones sin presión en tamaños de hasta 10,16 cm (4") cuando lo permita la normativa local.



WHITLAM

The Industry Standard for Over 100 Years